

## Pohľadový betón a hrdza dekor z rolky – návod na inštaláciu a údržbu **Čítajte pozorne!!!**

### **TRANSPORT A USKLADNENIE:**

Produkt vždy transportovať a skladovať v horizontálnej polohe. Skladovať pri teplote minimálne +10°C. Pred lepením skladovať minimálne jeden deň pri izbovej teplote alebo nahriať teplovzdušným zariadením.

### **VLASTNOSTI PODKLADU NA LEPENIE:**

Podkladová plocha na lepenie musí byť rovná, suchá, očistená od prachu, nečistôt, odmastená. Odporúčaná pracovná teplota je min +18°C. Neaplikujte materiál pri teplotách pod +10°C. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu počas aplikácie. Produkt je možné lepiť na omietku, drevo, betón, sadrokartón, obkladačky, ako aj širokú škálu umelohmotných látok.

***Dôležité:*** *Pred nanosením lepidla skontrolujte savosť povrchu. V prípade zvýšenej savosti naneste najskôr penetračný náter. V opačnom prípade dôjde k predčasnemu uschnutiu lepidla a produkt nebude na stene držať. Ide hlavne o podklady ako je betón, vápenné, vápno - cementové alebo cementové omietky a pórobetón. Stenu napenetrujte taktiež v prípade, že máte túto už namaľovanú farbou.*

### **Lepiaca hmota:** ( balenie 5kg)

Minerálne lepidlo zmiešajte s cca 1,3 – 1,6 litrom vody. Lepidlo je potrebné nanášať na podkladovú plochu ( nie na obklad ) výlučne hrebeňovým hladítkom – veľkosť zubu 6mm. Nepokrývajte príliš veľký priestor lepiacou hmotou naraz.

### **LEPENIE A REZANIE:**

Pred lepením odstráňte prebytočné nečistoty zo zadnej časti produktu. Produkt je možné podľa potreby rezať nožom na požadovanú veľkosť a tvar. Pre kvádrovitý vzhľad je potrebné požadované kusy narezať, nalepiť so škárami a následne vyškárovať.

Produkt postupne rolujte na podkladovú plochu potretú lepiacou hmotou. Postupne dôkladne pritláčajte na podkladovú plochu plstovým hladítkom, nie rukou!

Jednotlivé časti obkladu lepte podľa vami zvoleného dizajnu so škárou alebo bez nej. V poslednej časti aplikujte škárovaciu hmotu.

**POTREBNÉ NÁRADIE:** nôž, uhlomer, meter, plstové hladítko, hrebeňové hladítko – veľkosť zubu max. 4mm, štetec, valček na maľovanie, teplovzdušná pištoľ (v prípade, že bude produkt aplikovaný na extrémne nerovný povrch alebo pri nízkej teplote).

**STAROSTLIVOSŤ O PRODUKT:** uvedené obklady v interiéri nevyžadujú špeciálnu starostlivosť. V prípade ušpinenia je možné očistenie všetkými bežne dostupnými prostriedkami ako saponáty a podobne.

### **REKLAMÁCIA:**

Pretože sa jedná o čisto ručne vyrábané produkty, môže dôjsť k farebnej a textúrovej variácii voči pôvodnej vzorke. Každý kus obkladu je tak originál. Uvedené skutočnosti nie sú dôvodom na reklamáciu a nebudú uznané ako opodstatnené.

Všetky informácie v tomto návode na inštaláciu sú založené na našich znalostiach a praktických skúsenostiach. Vzhľadom na rozmanitosť možností pri aplikácii materiálu za uvedené informácie právne nezodpovedáme.

Našou filozofiou je prinášať na trh produkty, ktorých aplikácia nie je zložitá a zvládne ju každý. Aj preto sme pre vás pripravili základný zoznam náradia, ktoré budete pri lepení obkladov určite potrebovať.



Zvinovací meter



Tesárska ceruzka



Zalamovací nôž



Náhradné nože



Vedro pre miešanie lepidla



Plstové hladítko



Nerezové hladítko – zub 6mm  
( nie väčší )



Murárska lyžica



Vodováha alebo rovná  
doska pre pozdĺžne rezanie